

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Suivant le Règlement (EU) N° 305/2011
0509I - RPC - 03/09/2020

1. Code d'identification unique du produit type: **DAGLAN 9** P64359X (Invicta) - 72410418XXI (Caminetti Montegrappa)

Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude
EN 14785:2006

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

DAGLAN 9

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Marque:

Fabricant:

INVICTA

CAMINETTI MONTEGRAPPA

Zone Industrielle lieu-dit « la gravette »

Via A. da Bassano, 7/9

08350 DONCHERY - FRANCE

36020 POVE DEL GRAPPA - ITALIE

Tél: +33 0324 277171

Tél: +39 0424 800500

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 et 4

6. Dans le cas de performances relatives à un produit de la construction, qui rentre dans le cadre d'une norme harmonisée:

Le laboratoire notifié TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456) a effectué les tests pour la détermination des performances déclarées, sur la base de l'essai de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essais

K29192020Z1 du 02/09/2020

7. Performances déclarées

Spécifications techniques harmonisées		EN 14785:2006				
Caractéristiques essentielles		Performances				
Sécurité Incendie						
Reaction au feu		A1				
Distance aux matériaux combustibles (pour les détails consultez la notice)		Distances minimales in mm:				
		à l'arrière		50	du plancher	
		sur les côtés		200	du plafond	
		en avant du poêle		800		
Risque de chute de braises		Conforme				
Émission de produits de combustion			puissance th. nominale		puissance th. réduite	
		CO (13% O ₂)	0,007 %		0,055 %	
		PM	19,9 mg/Nm ³		25 mg/Nm ³	
Température de surface		Conforme				
Sécurité électrique		Conforme (EN 60335-2-102:2007/A1:2011)				
Aptitude au nettoyage		Conforme				
Pression maximale de service		- bar				
Température des fumées à la puissance nominale		T 146°C				
Résistance mécanique (pour porter un conduit de fumée)		NPD				
Puissance thermique nominale		9,0 kW				
Puissance thermique utile émise dans la pièce		9,0 kW				
Puissance thermique utile sur l’eau du bouilleur		- kW				
Rendement énergétique		à la puissance thermique nominale		a la puissance thermique réduite		
		91,6%		90,6%		

8. Les performances du produits identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par				Signature 
Personne de référence	Fonction	Date	Lieu	
Sergio Treviño	Président	03/09/2020	Pove del Grappa	