

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARATION DE PERFORMANCES - n° .24 1015/30-17271/T/7

Suivant le règlement (UE) n° 305/2011

1.		Code d'identification unique du produit type		C077CF.06					
2.		Numéro du type, de lot ou de série permettant l'identification du produit - (art 11.4)		Poêle ALCANDRE					
3.		Usage(s) prévu(s) du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable		Appareil de chauffage domestique alimenté au bois, sans production d'eau chaude					
4.		Nom, raison sociale ou marque déposée et l'adresse de contact du fabricant - (art 11.5)		Marque: DEVILLE			Fabricant: INVICTA GROUP		
				Zone Industrielle La Gravette			08350 DONCHERY - FRANCE		
5.		Système(s) applicables(s) d'évaluation et de vérification de la constante des performances du produit de construction - (an. V)		Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3					
6.	Spécifications techniques harmonisées		EN 13240:2002 + A2:2005						
	Nom et numéro du laboratoire notifié		SZU n°1015						
	Numéro et date du rapport d'essai		CPR-30-17271/T			24/07/2024			
7.		Performances Déclarées							
		Caractéristiques essentielles		Performances suivant EN 13240:2002 + A2:2005					
Sécurité Incendie	Comportement au feu		A1 - conforme						
	Distances par rapport aux matériaux combustibles - détails disponibles en notice(s) technique(s)		Distances minimales en mm:						
			en avant	1500	côté gauche	400	du plafond	-	
			à l'arrière	400	côté droit	400	du sol	-	
	Risque de chute de combustible		Conforme						
	Température de surface		Conforme						
Sécurité électrique		-							
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion		Conforme							
Résistance mécanique		Conforme							
Pression maximale de service		-							
Température de fumées à la puissance nominale		287 °C							
Emission des produits de combustion à la puissance thermique nominale		CO (%)		0,12	CO (mg/Nm³)		1500		
Puissance thermique nominale		6,0 kW							
Puissance thermique utile émise dans la pièce		6,0 kW							
Puissance thermique utile émise sur l'eau		- kW							
Rendement thermique à la puissance nominale		76,0 %							

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

Cette présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 4.

Lieu et date

Fait à Vivier-Au-Court le 05/09/2024

Le Technicien Laboratoire

Benjamin Pernelet



FR

