

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARATION DE PERFORMANCES - n°

.24 1015/30-17271/T/9

Suivant le règlement (UE) n° 305/2011

1.	Code d'identification unique du produit type		P610254					
2.	Numéro du type, de lot ou de série permettant l'identification du produit - (art 11.4)		Poele ELO M ANTHRACITE					
3.	Usage(s) prévu(s) du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable		Appareil de chauffage domestique alimenté au bois, sans production d'eau chaude					
4.	Nom, raison sociale ou marque déposée et l'adresse de contact du fabricant - (art 11.5)		Marque: INVICTA		Fabricant: INVICTA GROUP			
			Zone Industrielle La Gravette					
			08350 DONCHERY - FRANCE					
5.	Système(s) applicables(s) d'évaluation et de vérification de la constante des performances du produit de construction - (an. V)		Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3					
6.	Spécifications techniques harmonisées		EN 13240:2002 + A2:2005					
	Nom et numéro du laboratoire notifié		SZU n°1015					
	Numéro et date du rapport d'essai		CPR-30-17271/T		24/07/2024			
7.	Performances Déclarées							
Caractéristiques essentielles			Performances suivant EN 13240:2002 + A2:2005					
Sécurité Incendie	Comportement au feu		A1 - conforme					
	Distances par rapport aux matériaux combustibles - détails disponibles en notice(s) technique(s)		Distances minimales en mm:					
			en avant	1500	côté gauche	700	du plafond	-
			à l'arrière	700	côté droit	700	du sol	-
	Risque de chute de combustible		Conforme					
	Température de surface		Conforme					
Sécurité électrique			-					
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion			Conforme					
Résistance mécanique			Conforme					
Pression maximale de service			-					
Température de fumées à la puissance nominale			287 °C					
Emission des produits de combustion à la puissance thermique nominale			CO (%)		0,12	CO (mg/Nm³)		1500
Puissance thermique nominale			5,0 kW					
Puissance thermique utile émise dans la pièce			5,0 kW					
Puissance thermique utile émise sur l'eau			- kW					
Rendement thermique à la puissance nominale			75,0 %					

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

Cette présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 4.

Lieu et date

Fait à Vivier-Au-Court le

02/10/2024

Le Technicien Laboratoire

Benjamin Pernelet



FR

