

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARATION DE PERFORMANCES - n°
.24 1015/30-17271/T/5

Suivant le règlement (UE) n° 305/2011

1.	Code d'identification unique du produit type		P610744					
2.	Numéro du type, de lot ou de série permettant l'identification du produit - (art 11.4)		Poêle ALCOR					
3.	Usage(s) prévu(s) du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable		Appareil de chauffage domestique alimenté au bois, sans production d'eau chaude					
4.	Nom, raison sociale ou marque déposée et l'adresse de contact du fabricant - (art 11.5)		Marque: INVICTA			Fabricant: INVICTA GROUP		
			Zone Industrielle La Gravette					
			08350 DONCHERY - FRANCE					
5.	Système(s) applicables(s) d'évaluation et de vérification de la constante des performances du produit de construction - (an. V)		Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3					
6.	Spécifications techniques harmonisées		EN 13240:2002 + A2:2005					
	Nom et numéro du laboratoire notifié		SZU n°1015					
	Numéro et date du rapport d'essai		CPR-30-17271/T			24/07/2024		
7.	Performances Déclarées							
Sécurité Incendie	Caractéristiques essentielles		Performances suivant EN 13240:2002 + A2:2005					
	Comportement au feu		A1 - conforme					
	Distances par rapport aux matériaux combustibles - détails disponibles en notice(s) technique(s)		Distances minimales en mm:					
			en avant	1500	côté gauche	400	du plafond	-
			à l'arrière	400	côté droit	400	du sol	-
	Risque de chute de combustible		Conforme					
	Température de surface		Conforme					
Sécurité électrique		-						
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion		Conforme						
Résistance mécanique		Conforme						
Pression maximale de service		-						
Température de fumées à la puissance nominale		287 °C						
Emission des produits de combustion à la puissance thermique nominale		CO (%)		0,12	CO (mg/Nm³)		1500	
Puissance thermique nominale		6,0 kW						
Puissance thermique utile émise dans la pièce		6,0 kW						
Puissance thermique utile émise sur l'eau		- kW						
Rendement thermique à la puissance nominale		76,0 %						

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

Cette présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 4.

Lieu et date

Fait à Vivier-Au-Court le

05/09/2024

Le Technicien Laboratoire

Benjamin Pernelet



FR

