

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARATION DE PERFORMANCES - n°

.17 1677/4664/3

Suivant le REGLEMENT (UE) n° 305/2011

1.		Code d'identification unique du produit type		P626373					
2.		Numéro du type, de lot ou de série permettant l'identification du produit - (art 11.4)		Foyer 700 d'Angle VG Volet Post Combustion					
3.		Usage(s) prévu(s) du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable		Appareil de chauffage domestique alimenté au bois, sans production d'eau chaude					
4.		Nom, raison sociale ou marque déposée et l'adresse de contact du fabricant - (art 11.5)		Marque: INVICTA			Fabricant: INVICTA GROUP		
				Zone Industrielle La Gravette					
				08350 DONCHERY - FRANCE					
5.		Système(s) applicables(s) d'évaluation et de vérification de la constante des performances du produit de contruction - (an. V)		Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3					
6.	Spécifications techniques harmonisées		EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006						
	Nom et numéro du laboratoire notifié		CTIF n°1677						
	Numéro et date du rapport d'essai		4664			22/05/2017			
7.		Performances Déclarées							
Caractéristiques essentielles				Performances suivant EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006					
Sécurité Incendie	Comportement au feu		A1 - conforme						
	Distances par rapport aux matériaux combustibles - détails disponibles en notice(s) technique(s)		Distances minimales en mm: (avec 50 mm d'isolant)						
			en avant	1500	côté gauche	1500	du plafond	-	
			à l'arrière	130	côté droit	80	du sol	-	
	Risque de chute de combustible		Conforme						
	Température de surface		Conforme						
	Sécurité électrique		-						
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion		Conforme							
Résistance mécanique		Conforme							
Pression maximale de service		-							
Température de fumées à la puissance nominale		315 °C							
Emission des produits de combustion à la puissance thermique nominale		CO (%)		0,07		CO (mg/Nm³)		875	
Puissance thermique nominale		9,0 kW							
Puissance thermique utile émise dans la pièce		9,0 kW							
Puissance thermique utile émise sur l'eau		- kW							
Rendement thermique à la puissance nominale		75,0 %							

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

Cette présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 4.

Lieu et date

Fait à Vivier-Au-Court le

01/09/2021

Le Responsable Laboratoire

Delaire Xavier



FR



Chauffage | Barbecue | Culinaire | Mobilier