

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARATION DE PERFORMANCES - n°
.17 1677/4695/12

Suivant le règlement (UE) n° 305/2011

1.		Code d'identification unique du produit type		P902840					
2.		Numéro du type, de lot ou de série permettant l'identification du produit - (art 11.4)		Insert 800 Compact					
3.		Usage(s) prévu(s) du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable		Appareil de chauffage domestique alimenté au bois, sans production d'eau chaude					
4.		Nom, raison sociale ou marque déposée et l'adresse de contact du fabricant - (art 11.5)		Marque: INVICTA			Fabricant: INVICTA GROUP		
				Zone Industrielle La Gravette					
				08350 DONCHERY - FRANCE					
5.		Système(s) applicables(s) d'évaluation et de vérification de la constante des performances du produit de contruction - (an. V)		Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3					
6.	Spécifications techniques harmonisées		EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006						
	Nom et numéro du laboratoire notifié		CTIF n°1677						
	Numéro et date du rapport d'essai		4695			03/10/2017			
7.		Performances Déclarées							
Caractéristiques essentielles				Performances suivant EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006					
Sécurité Incendie	Comportement au feu		A1 - conforme						
	Distances par rapport aux matériaux combustibles - détails disponibles en notice(s) technique(s)		Distances minimales en mm: (avec 50 mm d'isolant)						
			en avant	1500	côté gauche	80	du plafond	-	
			à l'arrière	130	côté droit	80	du sol	-	
	Risque de chute de combustible		Conforme						
	Température de surface		Conforme						
Sécurité électrique				-					
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion				Conforme					
Résistance mécanique				Conforme					
Pression maximale de service				-					
Température de fumées à la puissance nominale				273 °C					
Emission des produits de combustion à la puissance thermique nominale				CO (%)		0,12	CO (mg/Nm³)		1500
Puissance thermique nominale				12,0 kW					
Puissance thermique utile émise dans la pièce				12,0 kW					
Puissance thermique utile émise sur l'eau				- kW					
Rendement thermique à la puissance nominale				77,0 %					

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

Cette présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 4.

Lieu et date

Fait à Vivier-Au-Court le

27/10/2022

Le Technicien Laboratoire

Benjamin Pernelet



FR



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr.
.17 1677/4695/12

Gemäß (EU-) VERORDNUNG Nr. 305/2011

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps	P902840	
2.	Zur Identifikation des Produkts dienende Nummer des Typs, des Loses oder der Serie - (Art 11.4)	800 Compact	
3.	Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts, gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holz befeuertes Haushaltsheizgerät, ohne Heißwasserproduktion	
4.	Name, Firmenname oder eingetragenes Warenzeichen und Kontaktadresse des Herstellers - (Art 11.5)	Marke: INVICTA	Hersteller: INVICTA GROUP
		Zone Industrielle La Gravette	
		08350 DONCHERY - FRANCE	
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Konstanz der Leistung des Bauprodukts - (An. V)	Produktbewertung auf der Grundlage der Typenprüfung nach System 3	
6.	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006	
	Name und Nummer des notifizierten Labors	CTIF n°1677	
	Nummer und Datum des Prüfberichts	4695	03/10/2017

7.	Angegebene Leistungen						
Brandsicherheit	Wesentliche Merkmale	Leistungen nach EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006					
	Brandverhalten	A1 - konform					
	Abstände zu brennbaren Materialien - Details verfügbar in der (den) technischen Anleitung(en)	Mindestabstände in mm: (mit 50 mm Isolierung)					
		vorne	1500	linke seite	80	decke	-
		hinten	130	rechte seite	80	boden	-
	Gefahr des Herausfallens von Brennstoff	Konform					
	Oberflächentemperatur	Konform					
Elektrische Sicherheit		-					
Reinigbarkeit des Verbrennungskreislaufs		Konform					
Mechanische Festigkeit		Konform					
Maximaler Betriebsdruck		-					
Rauchgastemperatur bei Nennleistung		273 °C					
Emission von Verbrennungsprodukten bei Nennwärmeleistung		CO (%)		0,12	CO (mg/Nm ³)		1500
Nennwärmeleistung		12,0 kW					
In den Raum abgegebene nutzbare Wärmeleistung		12,0 kW					
In das Wasser abgegebene nutzbare Wärmeleistung		- kW					
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennleistung		77,0 %					

8. Die Leistungen des Produkts unter Punkt 1 und 2 stimmen mit den unter Punkt 7 angegebenen Leistungen überein.

Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers erstellt.

Ort und Datum
Der Laborant

Ausgefertigt in Vivier-Au-Court am 27/10/2022

Benjamin Pernelet



DE



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARATION OF PERFORMANCE - n°
.17 1677/4695/12

As per (EU) REGULATION n° 305/2011

1.	Standard product unique identification code	P902840	
2.	Type, batch or serial number making it possible to identify the product - (art 11.4)	800 Compact	
3.	Uses of the construction product provided for by the manufacturer, compliant with the applicable harmonised technical specification	Wood burning domestic heating appliance, without hot water production	
4.	Manufacturer's name, company name or registered trademark and contact address - (art 11.5)	Brand: INVICTA	Manufacturer: INVICTA GROUP
		Zone Industrielle La Gravette	
		08350 DONCHERY - FRANCE	
5.	Applicable assessment and verification systems of the construction product's performance constant - (an. V)	Product assessment based on a type test compliant with system 3	
6.	Harmonised technical specifications	EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006	
	Name and number of the notified laboratory	CTIF n°1677	
	Test report number and date	4695	03/10/2017

7.	Declared Performances								
Essential characteristics			Performances as per EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006						
Fire safety	Reaction to fire		A1 - pass						
	Distances from combustible materials - details available in the technical manuals		Minimum distances in mm: (with 50 mm of insulation)						
			front	1500	left side	80	ceiling	-	
			rear	130	right side	80	floor	-	
	Risk of falling fuel		Pass						
	Surface temperature		Pass						
Electrical safety			-						
Possibility of cleaning the combustion circuit			Pass						
Mechanical strength			Pass						
Maximum operating pressure			-						
Flue gas temperature at nominal heat output			273 °C						
Emission of combustion products at the nominal output			CO (%)		0,12	CO (mg/Nm³)		1500	
Nominal heat output			12,0 kW						
Room heatin output			12,0 kW						
Water heating output			- kW						
Energy Efficiency at the nominal heat output			77,0 %						

8. The performances of the product identified in items 1 and 2 are compliant with the declared performances indicated in item 7.

This declaration has been drawn up under the sole responsibility of the manufacturer indicated in item 4.

Location and date
At Vivier-Au-Court on

27/10/2022

The Laboratory Technician
Benjamin Pernellet



EN



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - n°
.17 1677/4695/12

Según el REGLAMENTO (UE) n° 305/2011

1.	Código de identificación único de producto estándar	P902840	
2.	Número de tipo, de lote o de serie que permita identificar el producto - (art. 11.4)	800 Compact	
3.	Uso(s) previsto(s) del producto de construcción por el fabricante, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable	Aparato de calefacción doméstico alimentado con leña, sin producción de agua caliente	
4.	Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante - (art. 11.5)	Marca: INVICTA	Fabricante: INVICTA GROUP
		Zone Industrielle La Gravette	
		08350 DONCHERY - FRANCIA	
5.	Sistema(s) aplicable(s) para la evaluación y verificación de las prestaciones constantes del producto de construcción - (an. V)	Evaluación del producto basada en un ensayo de tipo de acuerdo con el sistema 3	
6.	Especificaciones técnicas armonizadas	EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006	
	Nombre y número del laboratorio notificado	CTIF n°1677	
	Número y fecha del informe de ensayo	4695	03/10/2017

7.	Prestaciones declaradas						
Características esenciales		Prestaciones según EN 13229: 2001 + A2: 2004 + AC: 2006					
Seguridad contra incendios	Comportamiento al fuego	A1 - conforme					
	Distancias respecto a materiales combustibles - detalles disponibles en manual(es) técnico(s)	Distancias mínimas en mm: (con 50 mm de aislante)					
		el frente	1500	lado izquierdo	80	techo	-
		parte trasera	130	lado derecho	80	suelo	-
	Riesgo de caída de combustible	Conforme					
	Temperatura de la superficie	Conforme					
Seguridad eléctrica		-					
Posibilidad de limpieza del circuito de combustión		Conforme					
Resistencia mecánica		Conforme					
Presión máxima de trabajo		-					
Temperatura de humos potencia nominal		273 °C					
Emisión de productos de combustión potencia nominal		CO (%)		0,12	CO (mg/Nm³)		1500
Potencia nominal		12,0 kW					
Potencia térmica útil emitida en la habitación		12,0 kW					
Potencia térmica útil emitida en el agua		- kW					
Rendimiento potencia nominal		77,0 %					

8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas indicadas en el punto 7.

La presente declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado en el punto 4.

Lugar y fecha

Realizado en Vivier-Au-Court el 27/10/2022

El Técnico de Laboratorio

Benjamin Pernelet



ES



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI - n.
.17 1677/4695/12

conforme al REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011

1.	Codice unico di identificazione del prodotto tipo	P902840	
2.	Numero del tipo, del lotto o di serie per l'identificazione del prodotto - (art. 11.4)	800 Compact	
3.	Uso(i) previsto(i) del prodotto da costruzione da parte del fabbricante, conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata	Apparecchio di riscaldamento domestico a legna, senza produzione di acqua calda	
4.	Nome, ragione sociale o marchio depositato e indirizzo di contatto del fabbricante - (art. 11.5)	Marke: INVICTA	Hersteller: INVICTA GROUP
		Zone Industrielle La Gravette	
		08350 DONCHERY - FRANCE	
5.	Sistema(i) applicabile(i) di valutazione e di verifica della costante delle prestazioni del prodotto da costruzione - (anno V)	Valutazione del prodotto basata su una prova di tipo conformemente al sistema 3	
6.	Specifiche tecniche armonizzate	EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006	
	Nome e numero del laboratorio notificato	CTIF n°1677	
	Numero e data della relazione sulla prova	4695	03/10/2017

7.	Prestazioni dichiarate							
Sicurezza antincendio	Caratteristiche principali		Prestazioni conformi a EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006					
	Comportamento al fuoco		A1 - Conforme					
	Distanze dai materiali combustibili - dettagli disponibili nelle schede tecniche		Distanze minime in mm: (con 50 mm di isolante)					
			fronte	1500	lato sinistro	80	soffitto	-
			retro	130	lato destro	80	pavimento	-
	Rischio di caduta di combustibile		Conforme					
	Temperatura di superficie		Conforme					
	Sicurezza elettrica		-					
	Possibilità di pulire il circuito di combustione		Conforme					
	Resistenza meccanica		Conforme					
Pressione massima di esercizio		-						
Temperatura dei fumi alla potenza nominale		273 °C						
Emissione di prodotti di combustione alla potenza termica nominale		CO (%)		0,12	CO (mg/Nm ³)		1500	
Potenza nominale		12,0 kW						
Potenza resa all'ambiente		12,0 kW						
Potenza ceduta all'acqua		- kW						
Rendimento alla potenza nominale		77,0 %						

8. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 devono essere conformi alle prestazioni indicate al punto 7.

La presente dichiarazione è redatta sotto la sola responsabilità del fabbricante menzionato al punto 4.

Luogo e data

Redatta a Vivier-Au-Court, il 27/10/2022

Il Tecnico di Laboratorio

Benjamin Pernelet



IT



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

PRESTATIEVERKLARINGEN - nr.
.17 1677/4695/12

Volgende VERORDENING (EU) nr. 305/2011

1.	Unieke identificatiecode van het product, type	P902840	
2.	Nummer van type, lot, of serie op basis waarvan het product kan geïdentificeerd worden - (art 11.4)	800 Compact	
3.	Voorzien gebruik van het constructieproduct door de fabrikant, volgens de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Verwarmingstoestel op hout voor privégebruik, zonder productie van warm water	
4.	Naam, handelsnaam of gedeponeerd merk en contactadres van de fabrikant - (art 11.5)	Merk: INVICTA	Fabrikant: INVICTA GROUP
		Zone Industrielle La Gravette	
		08350 DONCHERY - FRANCE	
5.	Toepasselijk(e) evaluatie- en controlesyste(m)(en) van de prestatieconstante van het constructieproduct - (an. V)	Beoordeling van het product gebaseerd op een typeproef overeenkomstig systeem 3	
6.	Geharmoniseerde technische specificaties	EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006	
	Naam en nummer van het vermelde laboratorium	CTIF n°1677	
	Nummer en datum van het test rapport	4695	03/10/2017

7.	Aangegeven prestaties							
Brandveiligheid	Essentiële kenmerken		Prestaties volgens EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006					
	Gedrag van het vuur		A1 - Conform					
	Afstand ten opzichte van brandbare materialen - details beschikbaar in de technische handleiding(en)		Minimumafstand in mm: (met 50 mm isolatiemateriaal)					
			vooraan	1500	linkerkant	80	plafond	-
			achteraan	130	rechterkant	80	van de grond	-
	Risico van het vallen van brandbaar materiaal		Conform					
	Oppervlaktetemperatuur		Conform					
Elektrische veiligheid			-					
Mogelijkheid om het verbrandingscircuit te reinigen			Conform					
Mechanische weerstand			Conform					
Maximale bedrijfsdruk			-					
Temperatuur van rook bij nominaal vermogen			273 °C					
Emissie van verbrandingsproducten bij nominaal thermisch vermogen			CO (%)		0,12	CO (mg/Nm ³)		1500
Nominaal vermogen			12,0 kW					
Vermogen afgegeven aan het milieu			12,0 kW					
Vermogen afgegeven aan het water			- kW					
Rendement op nominaal vermogen			77,0 %					

8. De prestaties van het product vermeld bij punt 1 en 2 zijn conform de aangegeven prestaties vermeld in punt 7.

Onderhavige aangifte is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de fabrikant vermeld in punt 4.

Plaats en datum

Opgemaakt te Vivier-Au-Court op 27/10/2022

De Laborant

Benjamin Pernelet



NL



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO - n°
.17 1677/4695/12

Conforme REGULAMENTO (UE) n° 305/2011

1.	Código de identificação único do produto tipo	P902840	
2.	Número do tipo, de lote ou de série permitindo a identificação do produto - (art. 11.4)	800 Compact	
3.	Utilização(ões) prevista(s) do produto de construção pelo fabricante de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável	Aparelho de aquecimento doméstico alimentado a lenha, sem produção de água quente	
4.	Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante - (art. 11.5)	Marca: INVICTA	Fabricante: INVICTA GROUP
		Zone Industrielle La Gravette	
		08350 DONCHERY - FRANCE	
5.	Sistema(s) aplicável(eis) de avaliação e verificação da constância dos desempenhos do produto de construção - (an. V)	Avaliação do produto com base num ensaio de tipo de acordo com o sistema 3	
6.	Especificidades técnicas harmonizadas	EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006	
	Nome e número do laboratório notificado	CTIF n°1677	
	Número e data do relatório de ensaio	4695	03/10/2017

7.	Desempenhos Declarados	Desempenho de acordo com EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006			
Segurança anti-incêndio	Características essenciais	Desempenho de acordo com EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006			
	Comportamento ao fogo	A1 - Conforme			
	Distâncias em relação aos materiais combustíveis - detalhes disponíveis no(s) folheto(s) técnico(s)	Distâncias mínimas em mm: (com 50 mm de isolamento)			
		à frente	1500	lado esquerdo	80
		do teto	-		
		na traseira	130	lado direito	80
		do solo	-		
	Risco de queda de combustível	Conforme			
	Temperatura de superfície	Conforme			
	Segurança elétrica	-			
	Possibilidade de limpeza do circuito de combustão	Conforme			
	Resistência mecânica	Conforme			
	Pressão máxima de serviço	-			
	Temperatura dos fumos à potência nominal	273 °C			
	Emissão dos produtos de combustão à potência térmica nominal	CO (%)	0,12	CO (mg/Nm³)	1500
	Potência nominal	12,0 kW			
	Potência libertada no ambiente	12,0 kW			
	Potência cedida à água	- kW			
	Rendimento Potência nominal	77,0 %			

8. Os desempenhos do produto identificado nos pontos 1 e 2 estão em conformidade com os desempenhos declarados estabelecido no ponto 7.

Esta declaração é redigida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante mencionado no ponto 4.

Local e data
Em Vivier-Au-Court, a 27/10/2022

O Técnico de Laboratório
Benjamin Pernellet



PT



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ- αριθμ.
.17 1677/4695/12

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθμ. 305/2011

1.	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος τύπου	P902840			
2.	Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειριακού αριθμού που επιτρέπει την αναγνώριση του προϊόντος - (άρθρο 11.4)	800 Compact			
3.	Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) του οικοδομικού προϊόντος από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Συσκευή οικιακής θέρμανση με καύσιμο ξύλο, χωρίς παραγωγή ζεστού νερού νερό			
4.	Ονομασία, επωνυμία εταιρείας ή σήμα κατατεθέν και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή - (άρθρο 11.5)	Μάρκα: INVICTA κατασκευαστής: INVICTA GROUP Zone Industrielle La Gravette 08350 DONCHERY - FRANCE			
5.	Εφαρμοστέο(α) σύστημα(α) αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας απόδοσης του οικοδομικού προϊόντος - (παρ. V)	Αξιολόγηση του προϊόντος βάσει δοκιμής τύπου σύμφωνα με το συστήματος 3			
6.	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006			
	Όνομα και αριθμός κοινοποιημένου εργαστηρίου	CTIF n°1677			
	Αριθμός και ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών	4695	03/10/2017		

7.	Απόδοση που έχει δηλωθεί		Desempenho de acordo com EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006					
Πυρασφάλεια	Ουσιώδη χαρακτηριστικά		A1 - Conforme					
	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά		Ελάχιστες αποστάσεις σε mm: (με μονωτικό υλικό 50 mm)					
	Αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά - διαθέσιμα στοιχεία σε τεχνικό (ά) εγχειρίδιο (α)	μπροστά	1500	αριστερή πλευρά	80	από την οροφή	-	
		πίσω	130	δεξιά πλευρά	80	από το έδαφος	-	
	Κίνδυνος πτώσης καυσίμου		Συμβατή					
	Θερμοκρασία επιφάνειας		Συμβατή					
Διακόπτης ασφαλείας			-					
Δυνατότητα καθαρισμού του κυκλώματος καύσης			Συμβατή					
Μηχανική αντοχή			Συμβατή					
Μέγιστη πίεση λειτουργίας			-					
Θερμοκρασία καπναερίων στην ονομαστική ισχύ			273 °C					
Εκπομπές προϊόντων καύσης στην ονομαστική θερμική ισχύ			CO (%)		0,12	CO (mg/Nm ³)		1500
Ονομαστική θερμική ισχύς			12,0 kW					
Ωφέλιμη θερμική ισχύς που εκπέμπεται στο δωμάτιο			12,0 kW					
Ωφέλιμη θερμική ισχύς που εκπέμπεται στο νερό			- kW					
Θερμική απόδοση στην ονομαστική ισχύ			77,0 %					

8. Η απόδοση του προϊόντος που ορίζεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση που αναφέρεται στο σημείο 7.

Αυτή η δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.

Τόπος και ημερομηνία

Συντάχθηκε στο Vivier-Au-Court στις 27/10/2022

Ο Τεχνικός Εργαστηρίων

Benjamin Pernelet



EL



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - n°
.17 1677/4695/12

Zgodna z ROZPORZĄDZENIEM (UE) n° 305/2011

1.	Kod referencyjny identyfikujący produkt	P902840	
2.	Numer typu , partii lub serii umożliwiający identyfikację produktu(art 11.4)	800 Compact	
3.	Wskazane zastosowanie wyrobu budowlanego przez producenta zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Urządzenie grzewcze opalane drewnem przeznaczone do budynków mieszkalnych , nie wytwarzające wody ciepłej	
4.	Nazwa,rodzaj spółki lub marka , znak towarowy i dane kontaktowe producenta- (art 11.5)	Marka INVICTA	Producent: INVICTA GROUP
		Zone Industrielle La Gravette	
		08350 DONCHERY - France (ФРАНЦИЯ)	
5.	Obowiązujące systemy oceny i weryfikacji stałych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego - (an. V)	Ocena produktu na podstawie badania zgodnego z systemem 3	
6.	Notyfikowane specyfikacje techniczne	EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006	
	Nazwa i numer laboratorium notyfikowanego	CTIF n°1677	
	Numer i data raportu z testu	4695	03/10/2017

7.	Deklarowane właściwości	Характеристики соответствуют EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006					
Пожарная	Podstawowe właściwości	A1 - Zgodne					
	Reakcja na ogień	Minimalne odległości w mm (z czego 50 mm izolacji)					
	Odległości w stosunku do materiałów palnych – szczegóły dostępne w karcie technicznej produktu	Z przodu	1500	Z lewej strony	80	Od sufitu	-
		Z tyu	130	Z prawej strony	80	Od podłogi	-
	Ryzyko wypadania opału	Zgodne					
	Temperatura powierzchni	Zgodne					
Bezpieczeństwo elektryczne		-					
Możliwość czyszczenia obwodu spalania		Zgodne					
Odporność mechaniczna		Zgodne					
Maxymalne fabryczne ciśnienie		-					
Temperatura spalin przy mocy nominalnej		273 °C					
Emisja substancji palnych w stosunku do nominalnej mocy grzewczej		CO (%)		0,12	CO (mg/Nm ³)		1500
Nominalna moc grzewcza		12,0 kW					
Użytkowa moc grzewcza emitowana w pomieszczeniu		12,0 kW					
Użytkowa moc grzewcza emitowana w wodzie		- kW					
Wydajność grzewcza w stosunku do mocy nominalnej		77,0 %					

8. Właściwości użytkowe produktu zadeklarowane w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

Место и дата

Sporządzone w Vivier-au-Court 27/10/2022

Technik Laboratoryjny

Benjamin Pernelet



PL



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ - №
.17 1677/4695/12

Согласно РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) № 305/2011

1.	Уникальный идентификационный код типового изделия	P902840	
2.	Номер типа, партии и серии, позволяющий идентифицировать изделие - (ст. 11.4)	800 Compact	
3.	Целевое использование изделия от производителя в соответствии с применимой согласованной технической спецификацией	Устройство домашнее для нагрева на основе сжигания древесины без производства горячей воды	
4.	Название, юридическое лицо и зарегистрированная марка, а также фактический адрес производителя - (ст. 11.5)	Марка: INVICTA	Производитель: INVICTA GROUP
		Zone Industrielle La Gravette	
		08350 DONCHERY - France (ФРАНЦИЯ)	
5.	Применимая(-ые) система(-ы) оценки и проверки постоянных рабочих характеристик изделия - (п. V)	Оценка изделия на основе типового исследования согласно системе 3	
6.	Согласованные технические спецификации	EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006	
	Название и номер нотифицированной лаборатории	CTIF n°1677	
	Номер и дата отчета об исследованиях	4695	03/10/2017

7.	Заявляемые рабочие характеристики		Характеристики соответствуют EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006					
Пожарная	Основные характеристики		A1 - Соответствует					
	Огнестойкость		Минимальные расстояния (мм): (при 50 мм изоляции)					
	Расстояния относительно горючих материалов – подробности приведены в технической(-их) инструкции(-ях)		спереди	1500	с левой стороны	80	от потолка	-
			сзади	130	с правой стороны	80	от пола	-
	Риск падения горючего материала		Соответствует					
	Температура поверхности		Соответствует					
Электробезопасность			-					
Возможность чистки контура сгорания			Соответствует					
Механическая прочность			Соответствует					
Максимальное рабочее давление			-					
Температура дымов и номинальная мощность			273 °C					
Выброс продуктов сгорания при номинальной термической мощности			CO (%)		0,12	CO (мг/Нм³)		1500
Номинальная термическая мощность			12,0 кВт					
Полезная термическая мощность – помещение			12,0 кВт					
Полезная термическая мощность – вода			- кВт					
Термический выход при номинальной мощности			77,0 %					

8. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам, указанным в пункте 7.

Данное заявление составлено при исключительной ответственности производителя, указанного в пункте 4.

Место и дата

Составлено в Вивье-о-Кур

27/10/2022

Лаборант

Benjamin Pernelet



RU

